

1. Как правильно расположить пассажиров и грузы в салоне внедорожного автотранспортного средства для преодоления водной преграды на плаву?

1. Пассажиры и груз в салоне должны быть распределены равномерно без перегруза по бортам или осям и по возможности максимально низко.
2. Пассажиры и груз в салоне должны быть распределены равномерно по бортам с небольшим перегрузом на переднюю ось.
3. Пассажиров необходимо расположить впереди салона, а груз – ближе к задней оси внедорожного автотранспортного средства в багажнике на крыше.



2. Какие действия должен предпринять водитель внедорожного автотранспортного средства в случае вынужденной остановки на уклоне?

1. Остановить двигатель, включить пониженную передачу КПП, положить под колеса противооткатные упоры.
2. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, включить стояночный тормоз.
3. Затормозить стояночной тормозной системой, остановить двигатель, положить под колеса противооткатные упоры.



3. Какие действия с органами управления должен выполнить водитель непосредственно перед пуском двигателя?

1. Рычаг переключения передач (контроллера) установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз включить.
2. Выключить сцепление, а стояночный тормоз включить.
3. Рычаг переключения передач (контроллера) установить в нейтральное положение, а стояночный тормоз выключить.

4. Длительность предварительной продувки перед повторным пуском предпускового подогревателя после его остановки?

1. Не менее 1-2 мин.
2. Не менее 2-3 мин.
3. Не менее 3-5 мин.
4. Не более 4-5 мин.

5. Как выполняется загрузка внедорожного автотранспортного средства (кузова самосвала)?

1. Только сзади, перенос экскаваторного ковша над кабиной самосвала запрещается.
2. Только сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной самосвала запрещается.
3. Сзади или сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной самосвала запрещается.



6. Разрешается ли проезд кабелей, уложенных на почве в карьерах, при работе на линии самосвалов?

1. Запрещается.
2. Разрешается, если они ограждены специальными предохранительными устройствами.

7. Уголовная ответственность установлена за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение:

1. Тяжкого вреда здоровью человека.
2. Повреждений вне зависимости от степени тяжести, а также нанесение крупного материального ущерба.
3. Тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека.

8. При обработке раны йодом необходимо:

1. Капнуть йод на рану.
2. Смазать всю рану.
3. Смазать края раны и кожу вокруг нее.